

SOLENOİD VANALAR (NORMALDE AÇIK)

HSS2000 SVA-M Model Solenoid Vanalar gaz alarm cihazı ve Sismik gaz kesme cihazları ile çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Bu cihazlardan gelen sinyal solenoid vanaya ulaştığında sistemdeki gaz girişi otomatik olarak kesilerek olası bir yangın ve patlamanın önüne geçilmiş olur. Sorun giderildiğinde Solenoid vananın kurma kolu dikey olarak çekilerek gaz geçişi sağlanır. Normalde Açık Solenoid Vanalar patlayıcı gazların bulunduğu yerlerde güvenliğinizi tam anlamıyla sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dişli Bağlantısı	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Max.Giriş Basıncı	500 mbar
Çalışma Gerilimi	230 VAC/50-60 Hz - 12 VDC - 24 VDC
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C / 60 °C
Malzeme	Gövde ve kapaklar Etial 140 alüminyum, tüm conta ve o-ringler NBR kauçuk, kurma mili pirinç malzemedir.
Akışkan Türü	Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda doğalgaz (grup-CH4), likid petrol gazı, propan, hava (%79 nitrojen, %20.1 Oksijen) ve diğer aşındırıcı olmayan gazlar.
IP Koruma Sınıfı	IPX4

www.itektr.com

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLER YÖN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Seyrantepe Mah. Binnur Sokak No:3 Kağıthane - İstanbul
Tel: 0212 281 60 78 Fax: 0212 281 63 32
e-mail: info@itektr.com

ANKARA ŞUBE
Fevziye Mah. Rüzgarlı Cd.
Katar İş Merkezi No:20/98 Ulus - Ankara
Tel: 0312 311 79 01 Faks: 0312 311 46 03
e-mail: info@itektr.com

İZMİR DEPO
Halkpınar Mh. 1203/11 Sk.
No:4 K:6 D:608 Yenisehir - İzmir
Gsm: 0530 409 81 46
e-mail: info@itektr.com

BURSA DEPO
Demirpaşa Mh. 2. Demirtaş Sk. No:19/B
Bursa
e-mail: info@itektr.com

